

KENMERKEN

- > Deurgrepen in zowel standaardmaten als maatwerk voor gebruik bij buiten- en binnendeuren.
- > Afhankelijk van de toepassing te monteren als paar (beide zijden van de deur) als per stuk (enkele zijde van de deur).
- > Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium - en stalen profielen.
- > Buisdikte : 1,5mm.
- > Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging, montagebouten M8.
 - * boorgat bij montage per stuk doorgaand = Ø9mm.
 - * boorgat bij montage per stuk blind = Ø6mm.
- > Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging, montagebouten M8.
 - * boorgat bij montage per paar = Ø9mm.



BESCHIKBAARHEID

- > Standaardmaten in Ø32mm.

info op
www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > **Roestvast staal AISI316**
- > Afwerking zwart RAL 9005 structuur.

Productfiche : november 2023

PROTEC INTERNATIONAL
T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen